

## **Maschinenliste**

### **Drehen**

- Drehfräszentren mit Gegenspindel: Ø8–250mm

Alle Betriebsmittel sind mit Stangenlader.

Alle Betriebsmittel sind an ein leistungsfähiges CAM-System angebunden.

Autonome Handlingsroboter.

### **Fräsen**

- Arbeitsraum im 5-Achsbereich: 500×500×350 mm
- Arbeitsraum im 3- und 4-Achsbereich: 1300×700×600 mm
- Plattenfräse 3-Achs: 1000×700×200 mm

Der Fertigungsprozess wird während der Fertigung maßlich überwacht.

Alle Betriebsmittel sind an ein leistungsfähiges CAM-System angebunden.

### **Langdrehen**

- Arbeitsraum von: Ø3 – 20 mm
- Arbeitsraum von: Ø10 – 32 mm

Betriebsmittel sind an ein leistungsfähiges CAM-System angebunden.

### **Montagebereich**

- Pneumatikpressen
- Verschieden ausgestatte Montageplätze
- Verschiedene Schließanlagen
- Kundenspezifische Montagearbeitsplätze

### **Oberflächenbearbeitung**

- Gleitschleifanlagen mit Wasseraufbereitung für Rund- und Längsteile
- Glasperlen-Strahlen
- Anlage zum Räumen von Profilen und Nuten
- Rundschleifen
- Beschriftungslaser

## **Teilereinigung**

- Dürr EcoCBase Reinigungsanlage mit höchster Reinigungsqualität